



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 13

### Model:

0180-130000

### EAN:

5905061002541

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Praktyczny mini-zestaw malarski do malowania niewielkich powierzchni lub elementów lakierami, farbami olejnymi oraz farbami renowacyjnymi.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Moltopren szerokość 5,5 cm
2. plastikowa rączka Ø 6 mm
3. kuweta FIT 12 x 25 cm (rozmiar 0")

Zestaw doskonale sprawdzi się przy takich pracach jak malowanie i lakierowanie ram okiennych, drzwi a także renowacji szafek kuchennych lub płytek łazienkowych.

Wałek malarski Moltopren o szerokości 5,5 cm i średnicy Ø 35 mm, wykonany z pianki poliuretanowej, jest popularnie nazywany wałkiem gąbkowym.

Moltopren jest przeznaczony do malowania emaliami i lakierami, zarówno rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi. Jest chętnie wybierany do pokrywania bardzo gładkich powierzchni takich jak metal, lakierowane drewno, plastik, okleiny z tworzyw. Doskonały do prac renowacyjnych np. odnawiania płytek łazienkowych, mebli kuchennych, paneli winylowych, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

Wałek moltopren drobny jest wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup>. Struktura pianki zapobiega napowietrzaniu lakieru i przeciwdziała tworzeniu się pęcherzyków powietrza na malowanej powierzchni. Wałek równomiernie rozprowadza lakier tworząc idealnie gładką powłokę.

Wałek jest wyposażony w plastikową rączkę o średnicy montażowej  $\varnothing$  6 mm.

Kuweta FIT rozmiar 12 x 25 cm (0") jest dopasowana wielkością do wałka. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.048 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

3.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

25 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

11.5 cm

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

---

**Rodzaj farby:**

farby alkidowe, farby tablicowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby magnetyczne, farby olejne, farby renowacyjne

---

**Zastosowanie:**

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

---

**Ilość elementów:**

3

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Zestaw przeznaczony jest do ręcznego nakładania farb i lakierów na małe powierzchnie oraz detale.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z farbą lub lakierem: Możliwość podrażnienia skóry, oczu lub wdychania oparów przy pracy w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt duży nacisk wałka lub rączki może powodować niepożądane efekty na malowanej powierzchni.
- Ryzyko poślizgnięcia: Mokra farba lub przypadkowe rozlanie mogą prowadzić do upadku.
- Zagrożenie mechaniczne: Kuweta, wałek lub rączka mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użytkowaniu.

#### Środki zapobiegawcze:

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Stosując środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Utrzymuj obszar pracy w czystości, aby zapobiec poślizgnięciom.
- Przechowuj narzędzia poza zasięgiem dzieci.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wałków, rączki oraz kuwety. Upewnij się, że są czyste i nieuszkodzone.
- Przygotuj powierzchnię do malowania, oczyszczając ją z brudu, tłuszczu i starych warstw farby.
- Przygotuj farbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wlej farbę do kuwety i równomiernie rozprowadź ją wałkiem na chropowatej powierzchni kuwety.
- Wybierz wałek o odpowiednim rozmiarze w zależności od malowanej powierzchni.
- Użyj rączki z uchwytem, aby zamocować wałek.
- Nakładaj farbę równomiernie

#### Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończonej pracy wyczyść wałki i kuwetę za pomocą ciepłej wody lub rozpuszczalnika (w zależności od użytej farby i zaleceń producenta farby).
- Wyczyść kuwetę



- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- 

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.



