



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 16

Model:

0180-160000

EAN:

5905061044862

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski do malowania lakierami, farbami olejnymi oraz farbami renowacyjnymi.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Moltopren szerokość 10 cm x 2 szt.
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
3. pędzel o szerokości 40 mm, seria *240*
4. kuweta FIT 15 x 29 cm (rozmiar 1")

Zestaw doskonale sprawdzi się przy prowadzeniu takich prac malarskich jak malowanie i lakierowanie ram okiennych, drzwi a także renowacji szafek kuchennych lub płytek łazienkowych.

Wałek malarski Moltopren o szerokości 10 cm i średnicy \varnothing 35 mm, wykonany z pianki poliuretanowej, jest popularnie nazywany wałkiem gąbkowym.

Moltopren jest przeznaczony do malowania emaliami i lakierami, zarówno rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi. Jest chętnie wybierany do pokrywania bardzo gładkich powierzchni takich jak metal, lakierowane drewno, plastik, okleiny z tworzyw. Doskonały do prac renowacyjnych np. odnawiania płytek łazienkowych, mebli kuchennych, paneli winylowych, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

Wałek równomiernie rozprowadza lakier tworząc idealnie gładką powłokę. Zaokrąglony koniec wałka zapobiega nawarstwianiu się materiału i tworzeniu

pasków na malowanej powierzchni.

Wałek jest wyposażony w rączkę o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Kuweta FIT rozmiar 15 x 29 cm (1") jest dopasowana wielkością do wałka. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

Zestaw uzupełnia pędzel płaski serii *240* o szerokości 40 mm przeznaczony do pracy z farbami rozpuszczalnikowymi takimi jak farby olejne, alkidowe, ftalowe i lakiery. Do produkcji włosia wykorzystano jasną szczecinę z włóknem syntetycznym, dzięki czemu pędzel zapewnia doskonałe krycie. Niewielki rozmiar umożliwia precyzyjne dotarcie nawet do najmniejszych elementów malowanej powierzchni.

Zestaw zawiera jeden dodatkowy wałek (wkład) który można wykorzystać do malowania innym kolorem lub do kolejnych projektów remontowych.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.2 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4.5 cm

Długość całkowita [cm]:

29.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby alkidowe, farby tablicowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby magnetyczne, farby olejne, farby renowacyjne

Zastosowanie:

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

Ilość elementów:

5



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest do ręcznego nakładania farb i lakierów na małe powierzchnie oraz detale.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z farbą lub lakierem: Możliwość podrażnienia skóry, oczu lub wdychania oparów przy pracy w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt duży nacisk wałka lub rączki może powodować niepożądane efekty na malowanej powierzchni.
- Ryzyko poślizgnięcia: Mokra farba lub przypadkowe rozlanie mogą prowadzić do upadku.
- Zagrożenie mechaniczne: Kuweta, wałek lub rączka mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użytkowaniu.

Środki zapobiegawcze:

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Stosując środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Utrzymuj obszar pracy w czystości, aby zapobiec poślizgnięciom.
- Przechowuj narzędzia poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wałków, rączki oraz kuwety. Upewnij się, że są czyste i nieuszkodzone.
- Przygotuj powierzchnię do malowania, oczyszczając ją z brudu, tłuszczu i starych warstw farby.
- Przygotuj farbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wlej farbę do kuwety i równomiernie rozprowadź ją wałkiem na chropowatej powierzchni kuwety.
- Wybierz wałek o odpowiednim rozmiarze w zależności od malowanej powierzchni.
- Użyj rączki z uchwytem, aby zamocować wałek.
- Nakładaj farbę równomiernie

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończonej pracy wyczyść wałki i kuwetę za pomocą ciepłej wody lub rozpuszczalnika (w zależności od użytej farby i zaleceń producenta farby).
- Wyczyść kuwetę



- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.



