



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 22

Model:


0180-220000

EAN:

5905061044947

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny mini-zestaw malarski do malowania lakierami, farbami olejnymi oraz farbami renowacyjnymi.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Velur szerokość 10 cm, wys. runa 5 mm, midi
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
3. kuweta FIT 15 x 29 cm (rozmiar 1")

Zestaw z powodzeniem posłuży do przeprowadzenia takich prac malarskich jak malowanie i lakierowanie ram okiennych, drzwi a także renowacji szafek kuchennych lub płytek łazienkowych.

Wałek malarski Velur midi o szerokości 10 cm i wysokości runa 5 mm jest przeznaczony do malowania farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników, takimi jak emalie olejne, alkidowe, ftalowe czy chlorokauczukowe. Jest wybierany do nakładania lakierów na drewniane podłogi, a także do lakierowania drzwi, ram okiennych, paneli drewnianych, schodów, mebli i blatów.

Runo o wysokości 5 mm zapewnia bardzo gładkie wykończenie malowanej powierzchni.

Velur to odporny na rozpuszczalniki gęsto tkany plusz z wysokiej jakości włókna poliestrowego. Poszycie nie strzępi się, co ma ogromne znaczenie przy lakierowaniu parkietów.

Wałek jest wyposażony w rączkę o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm z

uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Kuweta FIT rozmiar 15 x 29 cm (1") jest dopasowana wielkością do wałka. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.161 kg

Wysokość całkowita [cm]:

5.2 cm

Długość całkowita [cm]:

30 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15.5 cm

Kategoria farby:

rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, farby olejne, farby renowacyjne

Zastosowanie:

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

Ilość elementów:

3



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest do ręcznego nakładania farb i lakierów na małe powierzchnie oraz detale.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z farbą lub lakierem: Możliwość podrażnienia skóry, oczu lub wdychania oparów przy pracy w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt duży nacisk wałka lub rączki może powodować niepożądane efekty na malowanej powierzchni.
- Ryzyko poślizgnięcia: Mokra farba lub przypadkowe rozlanie mogą prowadzić do upadku.
- Zagrożenie mechaniczne: Kuweta, wałek lub rączka mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użytkowaniu.

Środki zapobiegawcze:

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Stosując środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Utrzymuj obszar pracy w czystości, aby zapobiec poślizgnięciom.
- Przechowuj narzędzia poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wałków, rączki oraz kuwety. Upewnij się, że są czyste i nieuszkodzone.
- Przygotuj powierzchnię do malowania, oczyszczając ją z brudu, tłuszczu i starych warstw farby.
- Przygotuj farbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wlej farbę do kuwety i równomiernie rozprowadź ją wałkiem na chropowatej powierzchni kuwety.
- Wybierz wałek o odpowiednim rozmiarze w zależności od malowanej powierzchni.
- Użyj rączki z uchwytem, aby zamocować wałek.
- Nakładaj farbę równomiernie

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończonej pracy wyczyść wałki i kuwetę za pomocą ciepłej wody lub rozpuszczalnika (w zależności od użytej farby i zaleceń producenta farby).
- Wyczyść kuwetę



- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.



