

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski ECO MINI

Model:

0180-310000

EAN:

5905061111557

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Zestaw malarski ECO Mini wykonany ze specjalnego tworzywa o mniejszej zawartości plastiku. Zestaw jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi takimi jak farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe do ścian i sufitów.

Skład zestawu:

1. kuweta FIT 15 x 29 cm (rozmiar 1")
2. wałek Mikrofaza biała, szerokość 10 cm, wys. runa 10 mm, średnica wałka 15 mm
3. rączka do wałka malarskiego, średnica drutu montażowego \varnothing 6 mm
4. taśma maskująca *586* 25 mm x 33 m

Do produkcji kuwet i uchwytów rączek w linii ECO wykorzystane zostały materiały pochodzenia naturalnego:

- mączka drzewna będąca produktem ubocznym przetwórstwa drzewnego
- łuski kawy które są pozostałością obróbki ziaren kawy

Wybierając linię ECO ograniczasz ilości plastiku zużywanego do produkcji i tym samym chronisz środowisko naturalne.



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.248 kg

Wysokość całkowita [cm]:

5 cm

Długość całkowita [cm]:

30 cm

Szerokość całkowita [cm]:

16 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów:

4



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
 - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

