Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy zestaw malarski nr 55

Model:
0180-550000

EAN:
5905061045326

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski przydatny przy standardowych, domowych remontach.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Gepard, szer. 18 cm, wys. runa 12 mm, średnica wałka 48 mm

2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego Ø 8 mm

3. wałek malarski Gepard, szer. 10 cm, wys. runa 12 mm, średnica wałka 15 mm

4. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego Ø 6 mm

5. pędzel malarski seria *37*, szerokość włosia 40 mm

6. kuweta FIT 25 x 36 cm (rozmiar 4")

Zestaw z powodzeniem posłuży do przeprowadzenia prostych prac malarskich takich jak odświeżanie ścian czy sufitów.

Wałek malarski Gepard jest zalecany do pracy z farbami na bazie wody, takimi jak farby emulsyjne. Jest przeznaczony do malowania powierzchni gładkich, ścian i sufitów.

Runo o wysokości 11 i 12 mm podczas malowania tworzy gładką powłokę. Solidne poszycie wykonane z poliestru jest odporne na ścieranie, nie strzępi się, doskonale chłonie i oddaje farbę. Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Zestaw zawiera 1 wałek o szerokości 18 cm i 1 wałek o szerokości 10 cm.

W zestawie znajdują się 2 rączki - rączka o średnicy drutu montażowego Ø 8 mm i rączka o średnicy drutu Ø 6 mm. Solidne wykonanie pozwala na wielokrotne użycie rączek. Rączki pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Pędzel płaski o szerokości 40 mm, seria *37* może być wykorzystywany do pracy z farbami emulsyjnymi, wodorozcieńczalnymi oraz do farb rozpuszczalnikowych. Syntetyczne włosie zapewnia optymalne rozprowadzenie farby na powierzchni i dobre krycie. Włosie odporne na strzępienie przedłuża żywotność produktu.

Kuweta malarska FIT rozmiar 25 x 36 cm (4") to niezbędne narzędzie w czasie standardowych, domowych prac remontowych. Kuweta pasuje do wałków o szerokości do 18 cm. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.521 kg

Wysokość całkowita [cm]:
7.5 cm

Długość całkowita [cm]:
36 cm

Szerokość całkowita [cm]:
23.5 cm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów:
6

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie)

  zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
- Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.