



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 64

Model:

0180-640000

EAN:

5905061990725

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Duży zestaw malarski przydatny zarówno dla malarzy-amatorów, jak i profesjonalistów.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Hardstar, szer. 25 cm, wys. runa 13 mm, średnica wałka 48 mm
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 8 mm
3. wałek malarski Hardstar, szer. 10 cm, wys. runa 10 mm, średnica wałka 15 mm
4. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
5. folia malarska HDPE 4 x 5 m (0400-060405)
6. kuweta FIT 32 x 38 cm (rozmiar 5")
7. taśma maskująca *545* żółta 25 mm x 33 m (0300-453325)
8. pędzel malarski seria *37*, szerokość włosia 60 mm
9. rękawice malarskie XXL białe (1512-870011)

Zestaw z powodzeniem posłuży do przeprowadzenia standardowego domowego remontu, np. odświeżania ścian i sufitów.

Wałek malarski Hardstar o szerokości 25 cm i wysokości runa 13 mm jest przeznaczony do malowania ścian i sufitów, do gładkich i lekko chropowatych

powierzchni.

Służy do malowania farbami emulsyjnymi - ceramicznymi, lateksowymi, akrylowymi oraz wszystkimi rodzajami farb wodorozcieńczalnych.

Doskonale sprawdzi się zarówno w wymagających pracach malarskich, jak i u osób, które po raz pierwszy malują swoje mieszkanie. Poszycie wałka jest wykonane z wysokogatunkowego poliestru zapewniającego efekt gładkiej powierzchni. Runo nie strzępi się, a dzięki wysokiej chłonności zapobiega kapaniu farby.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków i przypadkowych chlapnięć. Lepszy docisk na krawędziach zapewnia równomierne krycie na całej szerokości wałka.

Wałek Hardstar mini o szerokości 10 mm sprawdzi się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników ścian, listew i wnęk okiennych.

Do wałków dołączone są rączki o średnicy montażowej drutu odpowiednio \varnothing 8 mm i \varnothing 6 mm. Rączki pasują do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Kuweta malarska FIT rozmiar 32 x 38 cm (5") jest niezbędna przy pracach remontowych. Kuweta pasuje do wałków o szerokości do 25 cm. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

Folia HDPE o wymiarach 4 x 5 m jest odporna na rozciąganie oraz w pełni przezroczysta, co pozwala zachować całkowitą widoczność. Przezroczysta folia doskonale sprawdza się do osłaniania okien.

Pędzel płaski o szerokości 60 mm, seria *37* może być wykorzystywany do pracy z farbami emulsyjnymi, wodorozcieńczalnymi oraz do farb rozpuszczalnikowych. Syntetyczne włosie zapewnia optymalne rozprowadzenie farby na powierzchni i dobre krycie. Włosie odporne na strzępienie przedłuża żywotność produktu.

Taśma maskująca 25 mm x 33 m służy do zabezpieczenia elementów przed zachlapaniem farbą oraz do odcięcia powierzchni malowanej od niemalowanej, np. odcinania paska pod sufitem. Taśmę można stosować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze pokojowej. Klej kauczuk syntetyczny trzyma się powierzchni do 3 dni. Taśmę można stosować na gładkich i lekko chropowatych powierzchniach.

Zestaw uzupełniają rękawiczki malarskie w rozmiarze XXL, kolor biały.

Bezszwowe rękawice wykonane z gęsto tkanej tkaniny poliestrowej zapewniają komfort i dobre czucie trzymanego przedmiotu. Rękawice są elastyczne i rozciągliwe, dzięki czemu dopasowują się do kształtu dłoni.

Zestaw malarski Hardy nr 64 to optymalny dobór potrzebnych narzędzi i akcesoriów, dzięki którym można sprawnie przeprowadzić domowy remont.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.818 kg

Wysokość całkowita [cm]:

7 cm

Długość całkowita [cm]:

38.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

32 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów:

8





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
 - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

