



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 58

### Model:

0180-580000

### EAN:

5905061061395

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski przydatny przy standardowych, domowych remontach.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Hardstar, szer. 10 cm, wys. runa 10 mm, średnica wałka 15 mm
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego  $\varnothing$  6 mm
3. pędzel malarski seria \*37\*, szerokość włosia 40 mm
4. kuweta FIT 15 x 29 cm (rozmiar 1")

Zestaw z powodzeniem posłuży do przeprowadzenia prostych prac malarskich na niewielkich powierzchniach.

Wałek malarski Hardy Hardstar mini o szerokości 10 cm i wysokości runa 10 mm jest przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi, takimi jak farby lateksowe, akrylowe, ceramiczne i inne farby emulsyjne.

Wałek mini o średnicy 15 mm doskonale sprawdza się przy pracach wykończeniowych i precyzyjnych, np. malowaniu krawędzi, narożników ścian, listew i wnęk okiennych. Runo o wysokości 10 mm dokładnie kryje gładkie powierzchnie ścian i sufitów.

Poszycie Hardstar jest wykonane z wysokogatunkowego poliestru zapewniającego efekt gładkiej powierzchni. Runo nie strzępi się, a dzięki wysokiej chłonności zapobiega kapaniu farby. Zaokrąglona końcówka wałka ogranicza nawarstwianie

się farby i ułatwia pracę w narożnikach.

Lekka, ergonomiczna rączka ma uchwyt wyprofilowany tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Solidne wykonanie pozwala na wielokrotne użycie rączki. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Pędzel płaski o szerokości 40 mm, seria \*37\* może być wykorzystywany do pracy z farbami emulsyjnymi, wodorozcieńczalnymi oraz do farb rozpuszczalnikowych. Syntetyczne włosie zapewnia optymalne rozprowadzenie farby na powierzchni i dobre krycie. Włosie odporne na strzępienie przedłuża żywotność produktu.

Kuweta FIT rozmiar 15 x 29 cm (1") jest dopasowana wielkością do wałka. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

0.173 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

4.5 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

29.5 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

16 cm

---

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

---

**Zastosowanie:**

malowanie ścian i sufitów

---

**Ilość elementów:**

4

---



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
  - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
- 

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

